EL-1206CLA

WELTTEC

Cilíndrica - 6 Cabeças

High Speed

ELLO

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade nominal 1.200 PPM

Servo Motor no eixo X, Y no principal

Controle eletrônico do pantógrafo

Programação automática de lubrificação (opcional)

Conjunto eletrônico com recursos avançados no painel *Touchscreen*

Entrada USB 2.0 (fat/fat32)

Troca de cor automática com *encoder*

Painel de controle com visualização em 3D

Área de trabalho: Configurável

Motor servo

Painel

Manometro de pressão de ar



Motor com encoder troca de cor

Modelo	Cabeça	Agulha	Intervalo da cabeça (mm)	Comprimento do ponto (mm)	Velocidade nominal (PPM)	Área de trabalho (C x L) mm	Capacidade de memória	Alimentação (V)
EL-1204CLA	4	12	400	0.1-12.7	1.200	400x400	17.000.000 Pontos	Monofásica 220
EL-1206CLA	6	12	400	0.1-12.7	1.200	400x400	17.000.000 Pontos	Monofásica 220
EL-1208PLA	8	2	300	0.1-12.7	1.200	330x580	17.000.000 Pontos	Monofásica 220

(*): Área de base no modelo EL-1206CLA: 6 cabeças 12 cores.
(*): Área configurável: Diversas medidas disponíveis de acordo com a necessidade de trabalho.