

JK-A4E

WELTTEC

Reta Eletrônica com Motor de Passo

LANÇAMENTO



ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Comando de voz e possíveis soluções de erros

Luz de LED integrada com 3 estágios

Motor de passo no transporte

Lançadeira japonesa

Estante padrão com 4 rodinhas

Entrada USB

Alerta de segurança operacional

Control box integrado ao cabeçote

Botão de meia pontada no cabeçote

Caça fio eletromagnético

Botão de arremate no cabeçote

Velocidade de trabalho: 5.000 RPM



Motor de passo



Ponto diferenciado



Painel A4E



A4: Eixo único

Concorrentes: Eixo acoplado

Eixo único, leveza e velocidade

Modelo	Agulha	Nr. de fios	Comprimento do ponto (mm)	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (R.P.M)	Tecidos leves e médios	Tecidos pesados	Volume (mm)	Peso (Kg)
A4E	DBx11-18#	2	5	5-13	5000	✓		645x248x550	40/46
A4EH	DPx5 18-21#	2	5	5-13	5000		✓	645x248x550	40/46
A4E7	DBx11-18#	2	7	5-13	5000	✓		645x248x550	40/46
A4EH7	DPx5 18-21#	2	7	5-13	5000		✓	645x248x550	40/46
A4ECHL7	DPx5 18-21#	2	7	5-13	5000		✓	645x248x550	40/46

Observação: Corte de linha automático, arremate automático, levantador do calcador automático e caça-fio eletromagnético são itens padrão em todos os modelos.