

## Overlock Direct-Drive de Alta Velocidade



### ESPECIFICAÇÕES

#### Novo Design

Control box integrado ao cabeçote

Diferencial inferior para ajustes em tecidos leves e médios

Função *stand-by* (economia de energia)

#### Estante padrão com 4 rodinhas

#### Luz de LED integrada com 3 estágios

Barra de agulha vedada (evita vazamento de óleo)

Diferencial inferior para ajuste em tecidos leves e médios

Box com controle de velocidade e parada de agulha

Velocidade de trabalho: 6.500 RPM



Ajuste diferencial



Barra da agulha selada



Painel integrado



Eixo único: Leveza e velocidade

Modelo	Agulha	Quantidade de linhas	Distância da agulha (mm)	Altura do ponto (mm)	Largura do ponto (mm)	Movimento do diferencial	Altura máxima do calcador (mm)	Velocidade máxima (R.P.M)	Cubagem (mm)	Peso (Kg)
E4S-2	DCx27 11	1	2	-	6	0.7-2	3.5	6500	525x360x510	28/36
E4S-02x250	DCx27 14#	2	4	5	-	0.7-2	3.5	6500	525x360x510	28/36
E4S-3-02/233	DCx27 11#	1	3	-	4	0.7-2	5	6500	525x360x510	28/36
E4S-3-82/233	DCx27 11#	1	3	-	4	0.7-2	5	6500	525x360x510	28/36
E4S-3-32R2/233	DCx27 9#	1	3	-	1.5	0.7-2	5	6500	525x360x510	28/36
E4SWF-3-02/213	DCx27 14#	1	3	-	4	-	5.5	6500	525x360x510	28/36
E4S-4-M03/333	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	5.5	6500	525x360x510	28/36
E4S-4-83/323	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	5.5	6500	525x360x510	28/36
E4S-4-M03/333/H/M	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	6	6500	525x360x510	28/36
E4SMJ-4-53/233	DCx27 11#	2	4	2	4	0.7-2	5	6500	525x360x510	28/36
E4S-5-53/233	DCx27 14#	2	5	3	5	0.7-2	5	6500	525x360x510	28/36
E4S-5-02A/233	DCx27 11#	2	5	3	4	0.7-2	5	6500	525x360x510	28/36
E4S-5-03/233	DCx27 14#	2	5	5	5	0.7-2	5	6500	525x360x510	28/36
E4S-5-03/333	DCx27 14#	2	5	3	4	0.7-2	5	6500	525x360x510	28/36
E4S-5-M04/435	DCx27 19#	2	5	5	6	0.8-1.5	7	6500	525x360x510	28/36
E4S-5-A04/435	DCx27 19#	2	5	5	6	0.8-1.5	7	6500	525x360x510	28/36
E4S-6-03/333	DCx27 11#	3	6	3x2	4	0.7-2	5	6500	525x360x510	28/36
E4S-6-M04/435	DCx27 19#	3	6	5x2.5	3.5	0.8-1.5	7	6500	525x360x510	28/36