

Reta Eletrônica Transporte Duplo



ESPECIFICAÇÕES

Novo Design

Control box integrado

Transporte por dente e calcador

Corte de linha automático

Estante padrão com 4 rodinhas

Luz de LED integrada com 3 estágios

Caça fio eletromagnético

Botão de meia pontada no cabeçote

Velocidade de trabalho: 2.000 RPM



Transporte duplo (até 10 camadas de couro)



Control box integrado



H5: Eixo único

Concorrentes: Eixo acoplado

Eixo único, leveza e velocidade

Modelo	Aplicação	Agulha	Nr de fios	Comprimento do ponto	Altura do calcador (mm)	Velocidade máxima (R.P.M)	Levantador de Calcador	Volume (mm)	Peso (Kg)
H5-CZ-3	Materiais diversos	Dpx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000		725x285x580	40.5/43
H5-CZ-3T	Luva	Dpx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000		725x285x580	40.5/43
H5-CZ-3XB	Bolsas e pastas	Dpx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000		725x285x580	40.5/43
H5-CZ-3ZD	Estofados	Dpx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000		725x285x580	40.5/43
H5-CZ-3ZY	Cadeiras móveis	Dpx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000		725x285x580	40.5/43
H5-CZ-4	Materiais diversos	Dpx17 20-23#	2	8	7.5-16	2000	√	725x285x580	40.5/43